

## Высокопроизводительные намотчики

Технология LABELMATE - Constant Adjustable Torque™ («CAT») позволила создать бесшумный и простой в эксплуатации намотчик CAT, ставший новым промышленным стандартом. Благодаря применению технологии CAT, отпала необходимость в механических регуляторах натяжения бумаги, создающих постоянные проблемы ременных или зубчатых передач.



Модель CAT-2-10" с дополнительным внешним фланцем



Модель CAT-2-STANDARD с дополнительным внешним фланцем

Двухнаправленный намотчик CAT автоматически настраивается под любую скорость печати и даже позволяет осуществлять возвратное движение ленты этикеток, если это требуется принтеру. Конечно, намотчик CAT может использоваться в качестве размотчика, но мы также советуем ознакомиться со специализированными размотчиками LABELMATE.

Модель CAT-2-STANDARD работает с этикетками шириной до 155 мм и позволяет наматывать рулон диаметром до 300 мм. Усилие натяжения и направление намотки регулируется на панели управления. Имеется два диапазона регулировки усилия натяжения: один - для намотки, а второй - для работы с разделителями этикеток (слиттерами). Для широких этикеток (шириной до 255 мм) рекомендуем использовать модель CAT-2-10".



Модель CAT-2-CHUCK

Модель CAT-2-ACH имеет настраиваемый держатель рулона, что дает возможность использовать для намотки гильзы диаметром от 25 до 100 мм и шириной до 155 мм. Модели CAT-2-ACH и CAT-2-CHUCK могут использовать дополнительную направляющую для внешнего края рулона (APG-CAT).



Модель CAT-2-ACH

Версия CAT-2-CHUCK оснащается устройством быстрой фиксации рулона - Quick-Chuck™. Это устройство идеально подходит для использования со слиттерами и/или при большом объеме работ, т.к. позволяет существенно упростить и ускорить процесс установки-снятия рулонов. Устройства Quick-Chuck™ доступны для гильз диаметром 38, 40, 44, 70, 76 и 100 мм.

Новый намотчик CAT-40G предназначен для работы с рулонами большого диаметра - до 400 мм и оснащен электронным тормозом. Стандартно он оснащается фиксаторами Quick-Chuck™.

Максимальный вес рулонов: -STANDARD - 8кг; -10" - 10 кг; -ACH - 7 кг; -CHUCK - 8 кг; 40G - 14 кг.

Намотчики серии CAT обеспечиваются стандартной 5-летней гарантией. Гарантия на внешние блоки питания составляет 1 год.

## Популярные модели намотчиков CAT

Модель	Описание	Ширина этикетки	Диаметр Рулона	Мах. скорость
CAT-2 STANDARD	Намотчик использует стандартно гильзу диаметром 76 мм (по заказу – 38, 40, 44, 70мм). Два диапазона регулировки натяжения. Двухнаправленный. Настраиваемый регулятор "TORQUE". Интерфейс "HALT". Идеален для слиттеров S-100 или S-200.	до 155 мм	до 300 мм	до 1250 мм/с
CAT-2-10"	CAT-2 для широких этикеток. Под гильзу диаметром 76 мм стандартно (по заказу – 38, 40, 44, 70мм).	до 255 мм	до 300 мм	до 1250 мм/с
CAT-2-CHUCK	CAT-2 с устройством быстрой фиксации Quick-Chuck™ под 76-мм гильзу (по заказу – 38, 40, 44, 70мм).	до 170 мм	до 300 мм	до 1250 мм/с
CAT-2-ACH	CAT-2 с настраиваемым держателем рулона для гильзы диаметром от 25 до 101 мм.	до 155 мм	до 280 мм	до 1250 мм/с
CAT-40G	Намотка для рулонов диаметром до 400 мм. Оснащен электронным тормозом и устройством Quick-Chuck" для гильзы 76 мм (по заказу – 38, 40, 44, 70мм).	до 170 мм	до 400 мм	до 320 мм/с

## Высокопроизводительные намотчики с фиксированным натяжением

Серия намотчиков CAT-2-TA - это специализированная версия намотчиков CAT-2, оснащенная специальным рычагом-натяжителем. Основное назначение данного рычага - обеспечение фиксированного натяжения ленты с этикетками. Версия -TA доступна для всех моделей намотчиков CAT-2.

Все намотчики серии CAT-2-TA стандартно поставляются в комплекте с высокопроизводительным источником питания.

Следует иметь в виду, что все намотчики серии -TA могут использоваться как обычные намотчики CAT-2.

Прочная и надежная конструкция намотчиков CAT-2 и CAT-2-TA позволяет легко и просто установить эти устройства на рабочем месте.

Специальное антискользящее покрытие основания препятствует случайному смещению устройства в процессе работы.

Намотчики серии CAT-2-TA обеспечиваются стандартной 5-летней гарантией. Гарантия на внешние блоки питания составляет 1 год.



Модель CAT-2-TA в стандартной конфигурации для гильзы 76 мм



Модель CAT-2-TA-ACH-APG с настраиваемым держателем рулона и дополнительной направляющей для внешнего края рулона



Модель CAT-2-TA -10" оснащенная дополнительным внешним фланцем



Модель CAT-40G-TA в стандартной конфигурации для гильзы 76 мм

## Популярные модели намотчиков CAT-TA

Модель	Описание	Ширина этикетки	Диаметр Рулона	Мах. скорость
CAT-2-TA-STANDARD	Идентичен намотчику CAT-2-STANDARD, но дополнительно оснащен рычагом - натяжителем.	до 155 мм	до 300 мм	до 1250 мм/с
CAT-2-TA-10"	Идентичен намотчику CAT-2-10", но дополнительно оснащен рычагом - натяжителем.	до 255 мм	до 300 мм	до 1250 мм/с
CAT-2-TA-CHUCK	Идентичен намотчику CAT-2-CHUCK, но дополнительно оснащен рычагом - натяжителем.	до 170 мм	до 300 мм	до 1250 мм/с
CAT-2-TA-ACH	Идентичен намотчику CAT-2-ACH, но дополнительно оснащен рычагом - натяжителем.	до 155 мм	до 280 мм	до 1250 мм/с
CAT-40G-TA	Идентичен намотчику CAT-40G, но дополнительно оснащен рычагом - натяжителем.	до 170 мм	до 400 мм	до 320 мм/с