

Диспенсеры этикеток серии LD

Компания LABELMATE разработала автоматические диспенсеры этикеток LD-100-RS и LD-200-RS. Эти недорогие устройства предоставляют дополнительное удобство и высокую надёжность приложениям, использующим самоклеящиеся этикетки.

Используя современные оптоэлектронные технологии, LD-100-RS и LD-200-RS точно и аккуратно отделяют подложку и подают Вашу этикетку для дальнейшего ручного наклеивания. Конструкция аппарата лишена каких-либо механических переключателей, которые могут требовать дополнительной настройки и вызывать эксплуатационные проблемы. Универсальный диспенсер работает практически с любыми этикетками. Прочный корпус удовлетворяет требованиям любых сложных приложений. Надёжная стальная конструкция устройства, аккуратное изготовление деталей и сборка соответствуют изделию столь высокого качества. Разработанные специально для ежедневного использования в течение всего рабочего дня, LD-100-RS и LD-200-RS обладают 3-х летней гарантией на материалы и работу. Возможна установка счётчика этикеток (опция С-1, устанавливается на заводе).



Модель LD-100-RS с дополнительными фланцами и счётчиком этикеток

Вы можете легко и быстро установить, прямо на встроенный держатель, любой рулон с этикетками шириной до 115 мм (модель LD-100-RS) или до 165 мм (модель LD-200-RS). Могут устанавливаться рулоны с диаметром гильзы от 40 до 101 мм и внешним максимальным диаметром рулона до 220 мм. Скорость подачи имеет два диапазона и составляет - минимум 110 мм/сек.



Модель LD-100S

Модели с суффиксом -SS (LD-200-RS-SS и LD-200-RS-SS) идентичны базовым, но их корпус выполнен из нержавеющей стали.

Модели LD-100-U и LD-200-U используют специальный оптический датчик, что позволяет применять эти модели для работы с прозрачными и чёрными этикетками.

Версии LD-100S и LD-200S предназначены для работы с очень маленькими этикетками и этикетками неправильной формы. Эти диспенсеры не имеют оптического датчика, но оснащены ножным выключателем (педалью) для остановки подачи этикеток.



Модель LD-100-U

На диспенсеры серии LD предоставляется 3-летняя гарантия. На внешние блоки питания гарантия составляет 1 год.

Краткие характеристики

Параметр	LD-100	LD-200
Ширина этикеток	До 115 мм	До 165 мм
Максимальный вес рулона с этикетками	До 4,5 кг	
Максимальный диаметр рулона с этикетками	До 220 мм	
Диаметр гильзы рулона	От 40 до 101 мм	
Скорость	Минимум 110 мм/сек. Две фиксированные скорости подачи	
Электропитание	220 - 240 В переменного напряжения, 50 Гц	
Длина этикеток	LD-XXX-RS: от 6 до 150 мм; LD-XXX-U: от 10 до 150 мм (от 20 до 150 мм - для прозрачных этикеток); LD-100S и LD-200S - от 5 мм	
Размер	Приблизительно: 229 (В) x 305 (Ш) x 229 (Г) мм	
Вес	До 7 кг	