

Высокопроизводительные размотчики UCAT

Размотчик этикеток – это одно из устройств, которое существенно упрощает процесс печати переменной информации на этикетках. Новое семейство размотчиков «UCAT» компании LABELMATE представлено широким спектром моделей от дешевых до самых «продвинутых».



Модель UCAT-2-ACH-APG с настраиваемым держателем рулона и дополнительной направляющей

UCAT-S: Эта модель размотчика не требует электрического питания и имеет фиксированное тормозящее устройство. Это самый дешевый профессиональный размотчик в мире! UCAT-S может использовать рулоны с этикетками внешним диаметром до 30 см, шириной до 15.5 см, диаметр гильзы 76 мм (доступны другие диаметры гильз).

UCAT-1: Это классический размотчик компании LABELMATE с автоматически настраиваемым, в зависимости от скорости, тормозящим усилием. Можно использовать рулоны этикеток диаметром 330 мм и шириной 170 мм, диаметр гильзы 76 мм (возможны другие диаметры гильз). Возможны конфигурации для использования рулонов шириной 255 мм, диаметром 400 мм и настраиваемым держателем рулона этикеток для гильзы диаметром от 25 до 101 мм.

UCAT-2 (CAT-2 с рычагом натяжения): Это размотчик с электрическим питанием. Он автоматически отслеживает расход этикеток и обеспечивает подачу этикеток со скоростью до 760 мм/сек. Модель UCAT-2 может использовать рулоны на стандартной гильзе диаметром 76 мм и внешним диаметром до 300 мм (возможны другие диаметры гильз). Возможна конфигурация для этикеток шириной 255 мм. Кроме того, это устройство можно использовать как полнофункциональный намотчик этикеток без каких-либо специальных настроек. Система постоянного подстраиваемого натяжения обеспечивает точную подстройку скорости подачи этикеток или натяжения катушки. Имеется разъем для подачи внешних команд STOP/RUN.

UCAT-40: Это электрический размотчик как и UCAT-2, но он может работать с рулонами диаметром до 400 мм (16"). Поставляется в комплекте вместе с устройством LABELMATE "Quick Chuck™", предназначенным для быстрой смены рулонов. UCAT-40 является оптимальным решением для производства большого объема этикеток.

Все размотчики LABELMATE UCAT обеспечивают промышленное качество, не требуют специального обслуживания и обеспечиваются 5 – летней гарантией на материалы и работу (кроме внешнего блока питания).

Максимальный вес рулона — STANDARD - 8 кг; ACH - 7 кг; 10-INCHES - 10 кг; CHUCK - 8 кг; UCAT- 40 - 14 кг.



Модель UCAT-1-STANDARD для гильзы диаметром 76 мм



Модель UCAT-40

Популярные модели размотчиков UCAT

Модель	Описание	Ширина этикетки	Диаметр рулона	Мах. скорость
UCAT-S	Размотчик без тормозного устройства. Диаметр гильзы – 76мм.	до 155 мм	До 300 мм	Соответствует скорости принтера
UCAT-1-STANDARD	Размотчик этикеток для рулонов с диаметром гильзы 76мм. Система автоматически настраиваемого, в зависимости от скорости, тормозящего усилия.	до 155 мм	До 300 мм	- " -
UCAT-1-10-INCHES	UCAT-1 для этикеток шириной до 25.5см.	до 255 мм	До 300 мм	- " -
UCAT-2-STANDARD	Электрический размотчик для рулонов с гильзой 76 мм. Постоянно подстраиваемая скорость подачи этикеток. Рычаг натяжения автоматически отслеживает степень использования рулона с этикетками.	до 155 мм	До 300 мм	- " -
UCAT-2-ACH	UCAT-2 с настраиваемым держателем рулона с гильзой диаметром от 25 до 101 мм.	До 155 мм	До 280 мм	- " -
UCAT-40	Электрический размотчик с устройством Quick Chuck™. Постоянно подстраиваемая скорость подачи этикеток. Рычаг натяжения автоматически отслеживает степень использования рулона с этикетками.	До 170 мм	До 400 мм	- " -