

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



ALPHA-4L – Мобильный Термопринтер Штрих-кода НАДЕЖНЫЙ И ЗАЩИЩЕННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР: ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК ГДЕ УГОДНО



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разработано и произведено TSC
- Степень защиты от влаги и пыли IP54 (в чехле)
- Пластиковый корпус с прорезиненными вставками позволяет выдержать падение с высоты 1,5 м, а при наличии защитного чехла и до 1.8 м
- Поддерживает языки EPL, ZPL и CPCL, приложение TSC Droid APP и комплект TSC Droid SDK. Поддерживает средство для создания быстрых ссылок и комплект WinCE SDK, а также комплект iOS SDK
- Интерфейсы подключения: USB 2.0, RS-232, Bluetooth и 802.11 b/g/n
- Литий-ионный аккумулятор высокой емкости 5800 мАч
- Вместительный отсек для бумаги избавляет от необходимости часто заправлять принтер
- Поддерживает печать этикеток без подложки
- Высокоскоростной процессор и большой объем памяти обеспечивают высокую скорость печати: до 102 мм в секунду
- 2 года гарантийного обслуживания — лучшее в отрасли

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Выездные точки продаж
- Маркировка товаров в розничных магазинах, печать ценников, маркировка полок и печать рекламных этикеток для полок
- Этикетки для отгрузки и получения товара
- Контроль за товаром на складе
- Кросс-докинг
- Комплектация и упаковка с наклейкой этикеток
- Печать квитанций о выдаче товара
- Печать квитанций о приеме и отгрузке товаров

ALPHA-4L – Мобильный Термопринтер

| МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА | ALPHA-4L |
|----------------------------|---|
| Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) |
| Метод печати | Прямая термopечать |
| Макс. скорость печати | 102 мм/с (4 дюйма/с) 2,3 ips для режима отделения этикетки |
| Макс. ширина печати | 104 мм (4,09") |
| Макс. длина печати | 2,286 мм (90") |
| Корпус | Пластик с резиновыми вставками |
| Габариты | 160 мм (Ш) x 191,6 мм (В) x 79 мм (Г) 6.30" (Ш) x 7.54" (В) x 3.11" (Г) |
| Вес (включая аккумулятор) | 1,1 кг |
| Высота падения | 1,5 м |
| Класс защиты IP | IP54 (в чехле) |
| Макс. диаметр рулона | 67,3 мм (2,65 дюйма) (внешн.) |
| Процессор | 32-разрядный ЦП RISC |
| Память | <ul style="list-style-type: none"> • 16 МБ Flash • 32 МБ SDRAM • microSD кард-ридер для расширения флэш-памяти до 4 Гб |
| Интерфейсы | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 802.11 b/g/n Wireless (заводская опция) • Bluetooth • RS-232 (пользовательская опция) |
| Питание | Литий-ионный аккумулятор 7,2 В (DC), 5800 мАч |
| Панель управления | <ul style="list-style-type: none"> • 2 кнопки (Вкл./выкл. и Подача носителя), 6 светодиодных индикаторов (статус принтера, степень зарядки аккумулятора и состояние беспроводного подключения) – стандартная комплектация • 4 кнопки (вкл./выкл., Подача носителя, Меню, Справка), 2 светодиодных индикатора (Зарядка, Ошибка) и 2-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 128 x 64 пикс. с подсветкой — заводская опция |
| Датчики | <ul style="list-style-type: none"> • Датчик «черной метки» • Датчик «на просвет» • Датчик наличия этикетки • Датчик открытой печатающей головки |
| Часы | Стандартная комплектация |
| Встроенные шрифты | <ul style="list-style-type: none"> • 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов • Один масштабируемый шрифт Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed |
| Штрихкоды | <ul style="list-style-type: none"> • Штрихкоды 1D Code 11, Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, ITF14, TELPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • Штрихкоды 2D Code 49, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, CODABLOCK F mode, GS1 Databar |
| Языки программирования | TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II) или эмуляция CPCL |
| Тип носителя | Самоклеющиеся этикетки, этикетки/ярлыки с «черной меткой», носитель, сложенный гармошкой, этикетки без подложки, непрерывная лента этикеток (внешней намотки) |
| Ширина носителя | 50,8 ~ 112 мм (2.0" ~ 4.4") |
| Плотность носителя | 0,055 ~ 0,1651 мм (2.2 ~ 6.5 mil) |
| Диаметр втулки носителя | 12,7 ~ 25,4 мм (0.5" ~ 1") |
| Длина этикетки | 12,7 ~ 2,286 мм (0.5" ~ 90") 25,4 ~ 152,4 мм (1" ~ 6") для режима отделения этикетки |
| Внешние условия | Рабочие: -10 ~ 50°C, 10 ~ 90 % без конденсата Хранение: 40 ~ 60°C, 10 ~ 90 % без конденсата |
| Правила безопасности | FCC, CE, CB, CCC, TUV, SRRC |
| Экологическая сертификация | Соответствует директиве RoHS относительно электронных отходов |
| Аксессуары | <ul style="list-style-type: none"> • ПО (Windows) для дизайна этикеток (CD) • Краткое руководство пользователя • Крепление для ремня • Литий-ионный подзаряжаемый аккумулятор • Зарядное устройство * Пакет SDK для iOS (iPhone & iPad), Android 2.2 или выше, WinCE/WM 6.0/6.1 могут быть загружены с сайта. |
| Гарантия | <ul style="list-style-type: none"> • Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее • Валик: 50 км (2 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее |
| Заводские опции | <ul style="list-style-type: none"> • Беспроводное подключение 802.11 b/g/n • 2-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 128 x 64 пикс. с белой LED подсветкой • Датчик с индикацией по черной метке (по умолчанию по центру, право или левосторонний) • Комплект без подложки |
| Опции дилеров | N/A |
| Пользовательские опции | <ul style="list-style-type: none"> • Кабель, преобразующий USB в RS-232 • Кабель USB • Литий-ионный подзаряжаемый аккумулятор • Защитный чехол с классом защиты IP54 • Ремень через плечо • Зарядная станция на 1 или 4 разъема (со сменным адаптером питания) • Адаптер питания для автомобиля |



ГОЛОВНОЙ ОФИС

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Тел: +886 2 2218 6789

Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

ФАБРИКА ЛИ ЦЕ

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Тел: +886 3 990 6677

Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

TSC Auto ID Technology America Inc.

Центральный офис

Тел: +1 909 525 9779

Электронная почта: sales@tscprinters.com

Офис в Орландо

Тел: +1 407 704 8918

Электронная почта: sales@tscprinters.com

КАНАДА

TSC Auto ID Technology America Inc.

Тел: +1 909 525 9779

Электронная почта: sales@tscprinters.com

МЕКСИКА

TSC Mexico Representative Office

Тел: +52 (33) 3836 6682

Электронная почта: sales@idc-componentes.com

БРАЗИЛИЯ

TSC Brazil Representative Office

Тел: +55 (11) 9597 8098

Электронная почта: sales@tscprinters.com

ЕМЕА

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Тел: +49 (0) 8106 37979 00

Электронная почта: info@tsc.eu.com

РОССИЯ

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Тел: +7 495 249 9017

Электронная почта: info@tsc.eu.com

СРЕДНИЙ ВОСТОК

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE

Тел: +971 4 2533 069

Электронная почта: info@tscmea.com

АТЭС

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Тел: +886 2 2218 6789

Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

КИТАЙ

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Тел: +86 22 5981 6661

Электронная почта: sale@tscprinters.com.cn

TSC - торговая марка компании TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. сертифицирована по стандартам ISO 9001/14001.

© 2013 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Обратитесь к представителю TSC за более подробной информацией